



Ficha Técnica

- **Material:** Tipo P (EPDM). Cor preta. Reforço: Trança de fio sintético de alta resistência.
- **Cobertura:** Tipo P (EPDM). Cor branca. Todas as bitolas são micro perfuradas

Aplicações:

- *ÁGUA PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS
- *LAVAGEM DA PLANTA DE PROCESSAMENTO.
- *FÁBRICAS DE PAPEL
- *VAPOR FRIGORÍFICO.

- Suporte de pressão até 200 psi e variação de temperatura de - 40°C até 100°C, em serviço contínuo.

- * Disponível em lances de até 100 m
- * Diâmetros de 1/2", 3/4" e 1" polegadas.



Tabela Referencial

| DIÂMETRO | | DIÂMETRO EXTERNO | | PRESSÃO DE TRABALHO | | | SUCÇÃO | | RAIO DE CURVATURA | | PESO |
|-------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----|------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|------|
| (Pol. / mm) | (Pol. / mm.) | (Pol. / mm.) | (Pol. / mm.) | (p.s.i. / bar / MPA) | | | (Pol Hg. / mm. Hg.) | (Pol. / mm.) | (Pol. / mm.) | (kg por mt) | |
| 1/2 | 12,7 | 1,18 | 25 | 100 | 14 | 1.38 | 25,0 635 | 5,0 | 127 | 0,46 | |
| 3/4 | 19,0 | 0,98 | 30 | 100 | 14 | 1.38 | 15,0 381 | 6,0 | 152 | 0,60 | |
| 1 | 25,4 | 1,33 | 34 | 100 | 14 | 1.38 | 15,0 381 | 8,0 | 203 | 0,64 | |

* valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade.

A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa